




Auszug aus unserem Online-Katalog:

dbk-4/Empf/CD/O /QP

Stand: 2026-09-03

dbk-4/Empf/CD/O /QP

Nachfolgetyp verfügbar

Bitte anfragen



1 x pnp

Bauform	quaderförmig
Betriebsart/Grundfunktion	Doppelbogenkontrolle
Arbeitsbereich	Papiere mit Grammaturen von 20 g/m ² bis 1.200 g/m ² , metallkaschierte Bogen und Folien bis 0,4 mm Dicke, Selbstklebefolien, Bleche bis 0,3 mm, Feinstwellpappen
Besonderheiten	Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle quaderförmig

Ultraschall-spezifisch

Messverfahren	Pulsbetrieb mit Amplitudenbewertung
Ultraschall-Frequenz	400 kHz
Blindzone	7 mm jeweils vor Sender und Empfänger

Elektrische Daten

Betriebsspannung U _B	20 V bis 30 V DC, verpolfest
Restwelligkeit	± 10 %
Leerlaufstromaufnahme	≤ 35 mA
Anschlussart	2 m PVC-Kabel, 4 × 0,34 mm ²

Ausgänge

Ausgang 1	Doppelbogenausgang pnp: I _{max} = 500 mA (U _B -2V) Öffner, kurzschlussfest
Ansprechverzug	6,5 ms im Trigger-Mode, 24,5 ms im Free-Run-Mode

Eingänge

Eingang 1	Control-Eingang
-----------	-----------------

Gehäuse

Material	ABS
Ultraschall-Wandler	Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Schutzart nach EN 60529	IP 65
Betriebstemperatur	+5°C bis +60°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Gewicht	250 g

Ausstattung/Besonderheiten

Einstellelemente	nicht erforderlich
Einstellmöglichkeiten	nicht erforderlich
Anzeigeelemente	1 x Duo-LED; grün: Betrieb / rot: Doppelbogen

Zubehör

Einsetzbares Zubehör	dbk-Testbogen
----------------------	---------------

Anschlussbild

