




Auszug aus unserem Online-Katalog:

pico-usf 19/21/CD/S/HV/M18


Stand: 2026-09-03

pico-usf 19/21/CD/S/HV/M18

Maßzeichnung



3D Schallkeule



Nachfolgetyp verfügbar

Bitte anfragen

 1 x pnp

 350 mm

Bauform

zylindrisch M18

Betriebsart/Grundfunktion

Näherungsschalter/Reflexionstaster

Besonderheiten

Archivsensor

Ultraschall-spezifisch

Messverfahren

Echo-Laufzeitmessung

Ultraschall-Frequenz

320 kHz

Blindzone

30 mm

Betriebstastweite

250 mm

Grenztastweite

350 mm

Auflösung

0,36 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,15 %

Genauigkeit

Temperaturdrift 0,17 %/K

Elektrische Daten

Betriebsspannung U_B

10 V bis 30 V DC, verpolfest

Restwelligkeit

± 10 %

Leerlaufstromaufnahme

≤ 30 mA

Anschlussart

4-poliger M12-Rundsteckverbinder

Ausgänge

Ausgang 1

Schaltausgang
 pnp: $I_{max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$)
 Schließer, kurzschlussfest

Schalthysterese

2,0 mm

Schaltfrequenz

25 Hz

Ansprechverzug

24 ms

Bereitschaftsverzug

< 300 ms

Eingänge

Eingang 1	Control-Eingang
-----------	-----------------

Gehäuse

Material	Messingrohr vernickelt, Kunststoffteile: PBT
Ultraschall-Wandler	Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Schutzart nach EN 60529	IP 65
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Lagertemperatur	-40°C bis +85°C
Gewicht	60 g

Ausstattung/Besonderheiten

Temperaturkompensation	nein
Einstellelemente	Control-Eingang
Einstellmöglichkeiten	Anwählen eines von zwei fest eingestellten Schaltpunkten
Synchronisation	nein
Multiplexbetrieb	nein
Anzeigeelemente	keine

Zubehör

Einsetzbares Zubehör	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12 BF-18 UF-90/M18 Aufschraubdom M18
----------------------	---

Anschlussbild

