




Auszug aus unserem Online-Katalog:

***pico-usp 25/CD/HV/M18***

Stand: 2026-09-03

# pico-usp 25/CD/HV/M18

## Maßzeichnung



## 3D Schallkeule



Nachfolgetyp verfügbar

Bitte anfragen



1 x pnp



350 mm

Bauform

zylindrisch M18

Betriebsart/Grundfunktion

analoge Distanzmessung

Besonderheiten

abstandsproportionales Digitalsignal

## Ultraschall-spezifisch

Messverfahren

Echo-Laufzeitmessung

Ultraschall-Frequenz

320 kHz

Blindzone

30 mm

Betriebstastweite

250 mm

Grenztastweite

350 mm

Auflösung

0,36 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,15 %

Genauigkeit

Temperaturdrift 0,17 %/K

## Elektrische Daten

Betriebsspannung  $U_B$ 

10 V bis 30 V DC, verpolfest

Restwelligkeit

± 10 %

Leerlaufstromaufnahme

≤ 30 mA

Anschlussart

4-poliger M12-Rundsteckverbinder

## Ausgänge

Ausgang 1

PWM-Ausgang  
pnp:  $I_{max} = 500 \text{ mA}$  ( $U_B - 2V$ )

Ansprechverzug

24 ms

Bereitschaftsverzug

&lt; 300 ms

## Eingänge

Eingang 1

Enable-Eingang

## Gehäuse

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Material                | Messingrohr vernickelt, Kunststoffteile: PBT   |
| Ultraschall-Wandler     | Polyurethanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen |
| Schutzart nach EN 60529 | IP 65                                          |
| Betriebstemperatur      | -20°C bis +70°C                                |
| Lagertemperatur         | -40°C bis +85°C                                |
| Gewicht                 | 60 g                                           |

## Ausstattung/Besonderheiten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Temperaturkompensation | nein               |
| Einstellelemente       | nicht erforderlich |
| Einstellmöglichkeiten  | nicht erforderlich |
| Synchronisation        | nein               |
| Multiplexbetrieb       | nein               |
| Anzeigeelemente        | keine              |

## Zubehör

|                      |                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einsetzbares Zubehör | KST4A-2/M12<br>KST4A-5/M12<br>KST4G-2/M12<br>KST4G-5/M12<br>BF-18<br>UF-90/M18<br>Aufschraubdom M18 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Anschlussbild

