




Extracto de nuestro catálogo en línea:

vnp-600/IU/TC


Fecha: 2026-09-03

vnp-600/IU/TC

Dibujo a escala



Zona de detección



Disponible modelo sucesor

Por favor consulte

 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V

 8.000 mm

Diseño

cilíndrico M30

Modo de operación

medición analóg. de distancia

Características principales

punto cero virtual ajustable
display

Específico ultrasónico

Procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

Frecuencia ultrasónica

80 kHz

Zona ciega

600 mm

Rango de trabajo

6.000 mm

Límite de exploración

8.000 mm

Resolución

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

Reproductibilidad

± 0,15 %

Precisión

± 1 % (derivación de la temperatura compensada internamente)

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B

9 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

Ondulación residual

± 10 %

Consumo propio

≤ 80 mA

Modo de conexión

enchufe M12 de 5 clavijas

Salidas

Salida 1

salida analógica
corriente: 4-20 mA / tensión: 0-10 V (con $U_B \geq 15$ V), cortocircuitable
ascendente/descendente ajustable

Retardo de reacción

240 ms

Retardo de disponibilidad

< 300 ms

Entradas

Entrada 1	entrada com entrada de sincronización entrada de Teach-in
-----------	---

Carcasa

Material	tubo de latón níquelado, piezas de plástico: PBT, TPU
Transductor ultrasónico	espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio
Modo de protección según EN 60529	IP 67
Temperatura de trabajo	-25° C hasta +70° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	220 g

Equipamiento/Particularidades

Compensación de la temperatura	sí
Elementos de ajuste	2 botones de presión + indicación LED (TouchControl) entrada com
Opciones de ajuste	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 con LinkCopy o software LinkControl
Synchronisation	sí
Operación en multiplex	sí
Indicadores	indicación LED de 3 dígitos, 2 LED de tres colores

Accesorios

Accesorios aplicables	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12 BF-30 UF-90/M30 LCA-2
-----------------------	---

Asignación de pines

