

Contrôle de double feuille



reconnaît deux feuilles empilées ou plus. La famille de produits dbk+4 convient au mieux pour l'utilisation sur des machines travaillant le papier, telles que les machines d'impression de feuilles, imprimantes, photocopie ou assembleuses. La dbk+5 contrôle double feuille est utilisée pour des matériaux plus épais, des plaques plastiques et des cartons ondulés.

Zones d'application

Imprimerie et papeterie

Emballage

Capteurs à deux têtes

Autres

CAPTEURS POUR CETTE ZONE D'APPLICATION



dbk+4/3CFF/M18 E+S

plage de travail: papier de 20 à 1.200 g/m², washi, feuilles métallisées et films

jusqu'à 0,4 mm d'épaisseur, feuilles autocollantes, tôles jusqu'à 0,3 mm, cartons finement ondulés, plaquettes, circuits imprimés

Boîtier: cylindrique M18

Sorties: 2 x Push-Pull

Besonderheit: kein Teach-in erforderlich



dbk+4/WK/3CFF/M18 E+S

plage de travail: papier de 20 à 1.200 g/m², washi, feuilles métallisées et films

jusqu'à 0,4 mm d'épaisseur, feuilles autocollantes, tôles jusqu'à 0,3 mm, cartons finement ondulés, plaquettes, circuits imprimés

Boîtier: cylindrique M18 avec

transducteur ultrasonique à articulation radiale (tête à 90°)

Sorties: 2 x Push-Pull



dbk+4/M12/3CFF/M18 E+S

plage de travail: Papiere mit Grammaturen von 20 g/m² bis 1.200 g/m², Washi, metallkaschierte Bogen und Folien bis 0,2 mm Dicke, Selbstklebefolien, Bleche bis 0,3 mm

Boîtier: cylindrique M12 avec transducteur ultrasonique externe

Sorties: 2 x Push-Pull