



Extrait de notre catalogue en ligne :

dbk-4/Empf/CD/O/ M18

Mise à jour: 2026-09-03

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	$\leq 35 \text{ mA}$
Type de raccordement	câble PVC de 2 m, $4 \times 0,34 \text{ mm}^2$

Sorties

Sortie 1	sortie double feuille pnp : $I_{\text{max}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NF, anti-court-circuit
Temps de réponse	6,5 ms en mode piloté, 24,5 ms en mode continu

Entrées

Entrée 1	contrôle de sortie
----------	--------------------

Boîtier

Matériau	corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 65
Température de service	+5° C à +60° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	130 g
Autres modèles	dbk-4/Empf/CD/O /QP dbk-4/Empf/CD/O/M18/ K3K1
Autres modèles	récepteur en forme de parallélépipède rectangle autre longueur de câble

Équipement/Particularités

Éléments de réglage	pas nécessaire
Possibilités de réglage	pas nécessaire
Éléments de visualisation	1 x Duo-LED; verte : alimentation / rouge : double feuille

Accessoires

Accessoires utilisables	dbk-Testbogen BF-18
-------------------------	------------------------

Dessin à l'échelle



