



Extrait de notre catalogue en ligne :

pico-ubc 25/2/5/10/CD/O/HV /M18E

Mise à jour: 2026-09-03

pico-ubc 25/2/5/10/CD/O/HV /M18E

Dessin à l'échelle



Zone de détection



Modèle successeur disponible

Veuillez nous contacter



1 x pnp



250 mm

Boîtier

cylindrique M18

Mode de fonctionnement

mode fenêtre

Caractéristiques spéciales

version inox

Spécial ultrason

Procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

Fréquence du transducteur

320 kHz

Zone morte

30 mm

Portée de service

250 mm

Portée limite

250 mm

Résolution

0,36 mm

Reproductibilité

± 0,15 %

Précision

dérive en température compensée en ligne < 1 %

Données électriques

Tension de service U_B

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

Ondulation résiduelle

± 10 %

Consommation de courant à vide

≤ 30 mA

Type de raccordement

connecteur M12 × 4 pôles

Sorties

Sortie 1

sortie de commutation
 pnp : $I_{max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B = 2V$)
 NF, anti-court-circuit

Hystérésis de commutation

2,0 mm

Fréquence de commutation

25 Hz

Temps de réponse

24 ms

Retard de mise à disposition

< 300 ms

Entrées

Entrée 1	entrée com. (broche 5)
----------	------------------------

Boîtier

Matériau	acier inoxydable, parties plastiques : PBT
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 65
Température de service	-20° C à +70° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	60 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	contrôle de sortie
Possibilités de réglage	durch Referenzmessung gegen Bezugspunkt
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	non
Éléments de visualisation	non

Accessoires

Accessoires utilisables	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12 BF-18 UF-90/M18 Aufschraubdom M18
-------------------------	---

Dessin à l'échelle

