




Extrait de notre catalogue en ligne :

wms-4/4D

Mise à jour: 2026-09-02

wms-4/4D

Dessin à l'échelle



Modèle successeur disponible

Veuillez nous contacter

4x  4 x pnp

Boîtier

en forme de parallélépipède rectangle

Mode de fonctionnement

appareil de traitement

Caractéristiques spéciales

capteur archive

Spécial ultrason

Procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

Résolution

0,36 mm

Reproductibilité

± 0,15 % en mode multiplexé, ± 0,45 % en mode synchrone

Précision

variation de température 0,17 %/K

Données électriques

Tension de service U_B	20-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité
Ondulation résiduelle	$\pm 10 \%$
Consommation de courant à vide	≤ 50 mA (sans capteurs)
Type de raccordement	bornes à vis, section de 1,5 mm ²

Sorties

Sortie 1	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 500$ mA ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Ausgang 2	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 500$ mA ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Ausgang 3	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 500$ mA ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit
Ausgang 4	sortie de commutation pnp : $I_{\max} = 500$ mA ($U_B - 2V$) NO/NF réglable, anti-court-circuit

Entrées

Entrée 1	contrôle de sortie
----------	--------------------

Boîtier

Matériau	boîtier plastique avec 24 bornes à vis adapté au montage sur rail selon EN 50022-35
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 20
Température de service	-20° C à +70° C sans condensation
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	200 g

Équipement/Particularités

Compensation de température	non
Éléments de réglage	3 boutons-poussoirs, 1 commutateur
Possibilités de réglage	sur l'appareil de traitement
Synchronisation	oui
Fonctionnement en multiplex	oui
Éléments de visualisation	4 x LED jaunes : état sortie, 7 x LED vertes : indication et programmation
Caractéristiques spéciales	unklar