

# Nastro trasportatore nel deposito di stoccaggio: monitoraggio dell'altezza di caduta



## Settori di applicazione

Settore agricolo

Logistica

Se le colture vengono stoccate in un deposito mediante un nastro trasportatore, non devono essere depositate da un'altezza di caduta troppo elevata. Per mantenere sempre costante la distanza dal cono di versamento, il sensore a ultrasuoni cube o il sensore a ultrasuoni pico+ misurano costantemente la distanza dal cono di versamento.

Il sistema di controllo rileva il valore della distanza e regola l'altezza del nastro trasportatore. In questo modo si garantisce che le colture sensibili siano sempre stoccate da un'altezza di caduta costantemente bassa e non vengano danneggiate.

## SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



### cube

**custodia:** cubica

**distanze operative:** 350 mm, 1.300 mm e 3.400 mm

**uscite:** 1x Push-Pull, 1x Push-Pull + 1x analogica - commutabile su una seconda uscita di commutazione Push-Pull



### pico+

**custodia:** manicotto interamente in metallo M18

**distanze operative:** 250 mm, 350 mm, 600 mm e 1.300 mm

**uscite:** 1x Push-Pull, 4-20 mA o 0-10 V

**caratteristica particolare:** testa angolare