



Estratto dal nostro catalogo online:

***dbk-4/Sender/ KU/K2***

Aggiornato al: 2026-09-03

**dbk-4/Sender/ KU/K2**

| Disponibile modello successivo | Si prega di contattarci                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struttura                      | struttura speciale                                                                                                                                                                               |
| Modo operativo                 | controllo di doppi fogli                                                                                                                                                                         |
| campo di lavoro                | carta con grammature da 20 g/m <sup>2</sup> fino a 1.200 g/m <sup>2</sup> , fogli metallizzati e lamine fino a 0,4 mm di spessore, fogli autoadesivi, lamiere a 0,3 mm, cartoni ondulati sottili |
| Caratteristiche speciali       | trasmettitore a parallelepipedo per controllo ultrasonico di doppi fogli<br>cavo di connessione più lungo                                                                                        |

**Specifico d'ultrasuoni**

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Metodo di misurazione | funzionamento ad impulsi con valutazione dell'ampiezza |
| Frequenza ultrasonica | 400 kHz                                                |
| Zona cieca            | 7 mm risp. davanti al trasmettitore e al ricevitore    |

**Custodia**

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Materiale                             | PBT                                                        |
| Trasformatore ultrasonico             | poliuretano espanso, resine epossidiche con fibre di vetro |
| Classe di protezione secondo EN 60529 | IP 65                                                      |
| Temperatura d'esercizio               | +5° C fino a +60° C                                        |
| Temperatura di immagazzinamento       | -40° C fino a +85° C                                       |
| Peso                                  | 40 g                                                       |

**Dotazione/Caratteristiche speciali**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Elementi di regolazione    | non necessari |
| Possibilità di regolazione | non necessari |

**Accessori**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Accessori utilizzabili | dbk-Testbogen |
|------------------------|---------------|