




Uittreksel uit onze online-catalogus:

dbk-4/Empf/CDD/O/M18 / TB2

Stand: 2026-09-03

dbk-4/Empf/CDD/O/M18 / TB2**Schaaltekening**

Opvolgermodel verkrijgbaar

Neem contact op



2 x pnp

Bouwvorm

cilindrisch M18

Bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m² tot 1.200 g/m²
 gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik,
 zelfklevende folie, platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton

Hoogtepunten

ontvanger ultrasoon dubbelelaagdetectie
 afstand tussen zender en ontvanger te kiezen

Ultrasoon-specifiek

Meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

Ultrasone frequentie

400 kHz

Blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning U_B	20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd
Restrimpel	$\pm 10 \%$
Onbelaste stroomopname	$\leq 45 \text{ mA}$
Aansluitmethode	PVC-kabel van 2 m, $5 \times 0,25 \text{ mm}^2$

Uitgangen

Uitgang 1	dubbelelaaguitgang pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) opener, kortsluitvast
Ausgang 2	uitgang ontbrekende laag pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) opener, kortsluitvast
Reactietijd	2,5 ms resp. 6,5 ms in de free-run-mode

Ingangen

Ingang 1	NUL
----------	-----

Behuizing

Materiaal	messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT
Ultrasone transducer	polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel
Beschermingsklasse volgens EN 60529	IP 65
Bedrijfstemperatuur	+5° C tot +60° C
Opslagtemperatuur	-40° C tot +85° C
Gewicht	130 g
Andere uitvoeringsmogelijkheden	dbk-4/CDD/O/M18 E+S/ TB2

Uitrusting/Bijzonderheden

Instelelementen	niet vereist
Instelmogelijkheden	niet vereist
Indicatoren	1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / groen knippend: ontbrekende laag

Toebehoren

Inzetbare accessoires	BF-18 dbk-Testbogen
-----------------------	------------------------

Pin-toewijzing



