

Technische Daten der microsonic M8-Anschlusskabel

Bestellbezeichnung	Ausführung	Adernzahl	Kabellänge L
KST3A-5/M8	abgewinkelt	3	5 m
KST3A-2/M8	abgewinkelt	3	2 m
KST3G-5/M8	gerade	3	5 m
KST3G-2/M8	gerade	3	2 m
KST4A-5/M8	abgewinkelt	4	5 m
KST4A-2/M8	abgewinkelt	4	2 m
KST4G-10/M8	gerade	4	10 m
KST4G-5/M8	gerade	4	5 m
KST4G-2/M8	gerade	4	2 m

andere Längen auf Anfrage

Zentral- und Winkelausführung mit angespritztem Kabel	
Mit selbstsichernder Überwurfmutter/-schraube	IP 67 im verschraubten Zustand
Temperaturbereich	-25 bis +85 °C (unbewegt) -5 bis +85 °C (bewegt)
<u>Werkstoffe:</u> Kontaktträger Kontakte Griffkörper Überwurfmutter/-schraube O-Ring	PBTB, schwarz CuZn, galv. Au PBTB, blau CuZn, vernickelt und verchromt NBR
Bemessungsspannung	60 V AC/75 V DC
Kabelmantel	PVC blau, $\varnothing D = 4,5 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
Biegeradius	3x $\varnothing D$ (unbewegt) 10x $\varnothing D$ (bewegt)
Einzeladern	PVC, 3 oder 4 x 0,25 mm ²
Isolationsgruppe	C nach VDE 0110

Polzahl	Belegung	Ansicht
3	1 braun	
	3 blau	
	4 schwarz	
4	1 braun	
	2 weiß	
	3 blau	
	4 schwarz	

