



|  |          |                    |   |                 |                           |                |
|--|----------|--------------------|---|-----------------|---------------------------|----------------|
| Zul. Abweichung:<br>Spritzgussteile gemäß 130 DIN 16901<br>Sonstige gemäß mittel DIN 7168<br>Kabellängen: unter 500: ± 20, bis 5000: ± 50, über 5000: ± 1% |          |                    | CAD erstellt<br> | Maßstab: 1:1    | Format: A4                | Bauteil-Nr.: - |
|  |          |                    |   | Werkstoff: -    | Oberfläche: -             |                |
|  |          |                    |   | Farbe: -        |                           |                |
|  |          | Datum              | Name  | Titel:          |                           |                |
|  | erstellt | 22.08.2006         | Liedtke   | mic-25/XX/M     |                           |                |
|  | geprüft  |                    |   |                 |                           |                |
|  | freig.   |                    |   |                 |                           |                |
|  | ersetzt: |                    |   |                 |                           |                |
|  |          |                    |                  | Datei-Name:     | Blatt:                    |                |
|  |          |                    |   | mic-25_XX_M.pdf | 1                         |                |
|  |          |                    |   |                 | Bl.: 1                    |                |
| Änderungen   | Name     | Revision: 0-136948 | Dokumenten-Nr: EW-DO-063667   |                 | Schutzvermerk nach DIN 34 |                |