

Technische Daten der microsonic M12-Anschlusskabel

Bestellbezeichnung	Ausführung	Adernzahl	Kabellänge L
KST4A-10/M12	abgewinkelt	4	10 m
KST4A-5/M12	abgewinkelt	4	5 m
KST4A-2/M12	abgewinkelt	4	2 m
KST4G-10/M12	gerade	4	10 m
KST4G-5/M12	gerade	4	5 m
KST4G-2/M12	gerade	4	2 m
KST5A-10/M12	abgewinkelt	5	10 m
KST5A-5/M12	abgewinkelt	5	5 m
KST5A-2/M12	abgewinkelt	5	2 m
KST5G-10/M12	gerade	5	10 m
KST5G-5/M12	gerade	5	5 m
KST5G-2/M12	gerade	5	2 m

alle Längen +10 %, andere Längen auf Anfrage

Zentral- und Winkelausführung mit angespritztem Kabel	
Mit selbstsichernder Überwurfmutter/-schraube	IP 67 im verschraubten Zustand
Temperaturbereich	-25 bis +85 °C (unbewegt) -5 bis +85 °C (bewegt)
<u>Werkstoffe:</u> Kontaktträger Kontakte Griffkörper Überwurfmutter/-schraube O-Ring	TPU, schwarz CuZn, galv. Au TPU, blau CuZn, vernickelt und verchromt NBR
Bemessungsspannung	60 V AC/75 V DC
Kabelmantel	PVC blau, $\varnothing D = 4,9 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$
Biegeradius	3x $\varnothing D$ (unbewegt) 10x $\varnothing D$ (bewegt)
Einzeladern	PVC, 4 oder 5 x 0,25 mm ²
Isolationsgruppe	C nach VDE 0110

Polzahl	Belegung	Ansicht
4	1 braun	
	2 weiß	
	3 blau	
	4 schwarz	
5	1 braun	
	2 weiß	
	3 blau	
	4 schwarz	
	5 grau	

