



摘自我们的在线目录：

LCA-2 Koffer

当前日期: 2026-09-02

LCA-2 Koffer

工作模式	액세서리
特性	아답터 케이블과 24v 파워 팩 포함

电气数据

工作电压 U_B	12 - 30 V d.c., 역극성 보호
电压脉动	$\pm 10 \%$
空载电流损耗	$\leq 25 \text{ mA}$
连接类型	4-pin M12 규격 플러그

输入

输入 1	com 입력
------	--------

外壳

材质	ABS
防护等级EN 60529	IP 20
工作温度	+5°C to +60°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	1,700 g

技术特点/特性

控制装置	4 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤)
指示灯	3-digit LED 디스플레이

附件

可配置的附件	마이크로 소닉 패밀리의 번호의 편리한 세팅을 위한 세트 Contents: LCA-2 - Adaptor for sensors with cable connection (lcs) incl. cable clamps - Adapter for power supply incl. cable clamps - Power supply 90-240VAC/24VDC, 625 mA, with 2,5 m cable - four exchangeable AC-plugs for use in Europe, USA, Great Britain and Australia - USB - cable A-plug to B-plug - USB stick with LinkControl software - Manual (German / English)
--------	--