




摘自我们的在线目录：

dbk-4/CD/O/QP E+S

当前日期: 2026-09-03

dbk-4/CD/O/QP E+S

有后续型号可供选择

请咨询

 1 x pnp

设计	콜로이드
工作模式	이매 출력 컨트롤
工作范围	종이 무게 20 - 1,200 g/m ² , 금속 합판과 필름 0.4 mm, 접착 필름, 금속 시트 최대 0.3 mm, 골판지
特性	콜로이드 수신기,

超声波特性

測量方法	진폭 계산을 가진 펄스 작동
换能器频率	400 kHz
盲区	송신기와 수신기앞 7mm

电气数据

工作电压 U _B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
电压脉动	± 10 %
空载电流损耗	≤ 35 mA
连接类型	2 m PVC 케이블, 4 x 0.34 mm ²

输出量

输出 1	이매 출력 pnp: I _{max} = 500 mA (U _B -2V) NCC, 단락 보호 기능
响应时间	6.5 ms 트리거 모드, 24,5 ms 프리런 모드

输入

输入 1	컨트롤 입력
------	--------

外壳

材质	ABS
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	+5°C to +60°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	310 g

技术特点/特性

控制装置	필요하지 않음
设定范围	필요하지 않음
指示灯	1 x Duo-LED; 녹색 동작중/ 적색: 이매 스위트

附件

可配置的附件	dbk-Testbogen
--------	---------------

引脚分配

