




摘自我们的在线目录：

lpc-25/PK/CI/M18/E


当前日期: 2026-09-03

lpc-25/PK/CI/M18/E

比例图



检测区域



有后续型号可供选择

请咨询

 1 x 아날로그 4-20 mA

 350 mm

设计

M18 실린더형

工作模式

아날로그 거리 측정

特性

높은 내화학적
스테인리스 스틸 버전

超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

换能器频率

320 kHz

盲区

30 mm

检测范围

250 mm

最大检测范围

350 mm

分辨率

0.069 mm to 0.101 mm, depending on the analogue window

重复精度

± 0.15 %

精度

± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U_B

10 - 30 V d.c., 역극성 보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 40 mA

连接类型

5-핀 M12 규격 플러그

输出量

输出 1

아날로그 출력 전류 4-20 mA rising/falling 전환 가능

响应时间

24 ms

上电延时

< 300 ms

输入

输入 1	com 입력 teach-in 입력
------	-----------------------

外壳

材质	스테인리스 스틸, 플라스틱 부분, PBT
超声波换能器	PEEK 필름 코팅, PTFE O-ring
防护等级EN 60529	IP 67
工作温度	-25°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	43 g

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	com 입력
设定范围	Teach-in via com input on pin 5 LCA-2 with LinkControl
同步	否
多通道的	否
指示灯	1 x LED 노란색:object in the window

引脚分配

