




摘自我们的在线目录：

mic-301/D/HV/M30/K2/HER R1


当前日期: 2026-09-03

mic-301/D/HV/M30/K2/HER R1

比例图



检测区域



有后续型号可供选择

请咨询

1 x pnp

5,000 mm

设计

M30 실린더형

工作模式

근접 스위치/반사모드
반사 센서
원도우 모드

特性

archive 센서
주문형

超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

换能器频率

120 kHz

盲区

350 mm

检测范围

3.400 mm

最大检测范围

5,000 mm

分辨率

0.18 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U_B

9 - 30 V d.c., 역결선보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 70 mA

连接类型

2 m PVC 케이블, 5 x 0.25 mm²

출력량

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NOC/NCC 조정가능, 쇼트 보호회로
스위칭 지연	50 ms
스위칭 주파수	3 Hz
응답 시간	180 ms
상전 지연	< 1,500 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

외관

소재	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT, TPU
초음파 변환기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
방호 등급 EN 60529	IP 65
작업 온도	-20°C to +70°C
저장 온도	-40°C to +85°C
중량	310 g

기술특징/특성

온도 보상	아니오
제어 장치	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치 컨트롤) com 입력
설정 범위	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
동기	아니오
다중 채널	아니오
표지등	2 × 3색상의 LED
특성	unklar