




摘自我们的在线目录：

mic-601/D/HV/M30 R1


当前日期: 2026-09-03

mic-601/D/HV/M30 R1

比例图



检测区域



有后续型号可供选择

mic+600/D/TC

1 x pnp

8,000 mm

设计

M30 실린더형

工作模式

 근접 스위치/반사모드
 반사 센서
 원도우 모드

特性

센서

超声波特性

測量方法

에코 전파 시간

换能器频率

80 kHz

盲区

800 mm

检测范围

6.000 mm

最大检测范围

8,000 mm

分辨率

0.18 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

± 1 % (온도 변화 내부 보상)

电气数据

工作电压 U_B

9 - 30 V d.c., 역결선보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 70 mA

连接类型

5-핀 M12 규격 플러그

출력량

출력 1	스위칭 출력 pnp: I _{최대} = 500 mA (U _B -2V) NOC/NCC 조정가능,쇼트 보호회로
开关回滞	100 mm
开关频率	2 Hz
响应时间	240 ms
上电延时	< 1,500 ms

입력

입력 1	com 입력 동기화 입력
------	---------------

외壳

材质	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분, PBT , TPU
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	-20°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	320 g

技术特点/特性

温度补偿	否
控制装置	2 푸쉬 버튼 + LED 디스플레이 (터치컨트롤) com 입력
设定范围	Teach-in and numeric configuration via TouchControl LCA-2 with LinkControl
同步	否
多通道的	否
指示灯	2 × 3색상의 LED

附件

可配置的附件	KST5A-2/M12 KST5A-5/M12 KST5G-2/M12 KST5G-5/M12
--------	--

引脚分配

