




摘自我们的在线目录：

pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18/ K2


当前日期: 2026-09-03

pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18/ K2

比例图



检测区域



有后续型号可供选择

请咨询

1 x pnp

350 mm

设计

M18 실린더형

工作模式

근접 스위치/반사모드

特性

archive 센서
케이블 연결

超声波特性

测量方法

에코 전파 시간

换能器频率

320 kHz

盲区

30 mm

检测范围

250 mm

最大检测范围

350 mm

分辨率

0.36 mm

重复精度

± 0.15 %

精度

온도 0.17 %/K

电气数据

工作电压 U_B

10 - 30 V d.c., 역극성 보호

电压脉动

± 10 %

空载电流损耗

≤ 30 mA

连接类型

2 m PVC 케이블, 4 x 0.34 mm²

출력량

출력 1	스위칭 출력 pnp: $I_{\text{최대}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$) NCC ,쇼트 보호회로
开关回滞	2.0 mm
开关频率	25 Hz
响应时间	24 ms
上电延时	< 300 ms

입력

입력 1	컨트롤 입력
------	--------

외壳

材质	황동 슬리브, 니켈 도금, 플라스틱 부분 , PBT
超声波换能器	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
防护等级EN 60529	IP 65
工作温度	-20°C to +70°C
储存温度	-40°C to +85°C
重量	130 g

기술특점/특성

温度补偿	否
控制装置	컨트롤 입력
设定范围	2개의 확실한 검출 포인트의 선택
同步	否
多通道的	否
指示灯	아니요