
Pulverizador: Detección de árboles y espalderas



Para la detección de las áreas de pulverización, varios sensores ultrasónicos cube o sensores ultrasónicos mic detectan continuamente las hileras de árboles o espalderas. De este modo, se pueden añadir o eliminar automáticamente las áreas de pulverización a través del sistema de control. Esto minimiza el uso de productos fitosanitarios y garantiza una distribución uniforme

Áreas de aplicación

Tecnología agrícola

SENSORES PARA ESTA ÁREA DE APLICACIÓN



cube-130/FFIU

Rango de trabajo: 200 - 2.000 mm
Carcasa: rectangular
Salidas: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V



cube-340/FFIU

Rango de trabajo: 350 - 5.000 mm
Carcasa: rectangular
Salidas: 2 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA / 0-10 V



mic-130/IU/M

Rango de trabajo: 200 - 2.000 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V...



mic-340/IU/M

Rango de trabajo: 350 - 5.000 mm
Carcasa: cilíndrico M30
Salidas: 1 analógica 4-20 mA + 0-10 V...