




Extracto de nuestro catálogo en línea:

dbk-4/Empf/CD/O/M18/ K3K1

Fecha: 2026-09-22

dbk-4/Empf/CD/O/M18/ K3K1**Dibujo a escala**

Disponible modelo sucesor

Por favor consulte



1 pnp

Diseño

cilíndrico M18

Modo de operación

control de dos hojas

rango de trabajo

papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m² a 1.200 g/m², hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor, láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado finísimo

Características principales

receptor para control ultrasónico de dos hojas
cable de conexión más largo**Específico ultrasónico**

Procedimiento de medida

modo de impulso con valoración de amplitudes

Frecuencia ultrasónica

400 kHz

Zona ciega

7 mm resp. delante del emisor y receptor

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B	20 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa
Ondulación residual	$\pm 10 \%$
Consumo propio	$\leq 35 \text{ mA}$
Modo de conexión	cable de PVC de 3 m, $4 \times 0,34 \text{ mm}^2$

Salidas

Salida 1	salida dos hojas pnp: $I_{\text{máx}} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2\text{V}$) apertura, cortocircuitable
Retardo de reacción	6,5 ms en modo trigger, 24,5 ms en modo free-run

Entradas

Entrada 1	entrada de control
-----------	--------------------

Carcasa

Material	tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT
Transductor ultrasónico	espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio
Modo de protección según EN 60529	IP 65
Temperatura de trabajo	+5° C hasta +60° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	190 g
Otras versiones	dbk-4/Empf/CD/O/ M18
Otras versiones	otras longitudes de cable

Equipamiento/Particularidades

Elementos de ajuste	no se requiere
Opciones de ajuste	no se requiere
Indicadores	1 Duo-LED; verde: en funcionamiento / rojo: dos hojas

Accesorios

Accesorios aplicables	dbk-Testbogen BF-18
-----------------------	------------------------

Asignación de pines

