microsonic



Extracto de nuestro catálogo en línea:

# *dbk-4/Sender/ KU/K1*

Fecha: 2026-11-19

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

**Archivsensor**

# dbk-4/Sender/ KU/K1

| Disponible modelo sucesor | Por favor consulte |
|---|---|
| Diseño | formato especial |
| Modo de operación | control de dos hojas |
| rango de trabajo | papeles con pesos superficiales específicos de 20 g/m$^2$ a 1.200 g/m$^2$, hojas metalizadas y láminas de hasta de 0,4 mm de espesor, láminas autoadhesivas, chapas hasta de 0,3 mm, cartón ondulado finísimo |
| Caracteristicas principales | emisor para control ultrasónico de dos hojas<br>rectangular |

## Específico ultrasónico

| | |
|---|---|
| Procedimiento de medida | modo de impulso con valoración de amplitudes |
| Frecuencia ultrasónica | 400 kHz |
| Zona ciega | 7 mm resp. delante del emisor y receptor |

## Carcasa

| | |
|---|---|
| Material | PBT |
| Transductor ultrasónico | espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio |
| Modo de protección según EN 60529 | IP 65 |
| Temperatura de trabajo | +5° C hasta +60° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40° C hasta +85° C |
| Peso | 25 g |

## Equipamiento/Particularidades

| | |
|---|---|
| Elementos de ajuste | no se requiere |
| Opciones de ajuste | no se requiere |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| Accesorios aplicables | dbk-Testbogen |