




Extracto de nuestro catálogo en línea:

pico-usb 25/CD/HV/M18


Fecha: 2026-09-22

pico-usb 25/CD/HV/M18

Dibujo a escala



Zona de detección



Disponible modelo sucesor

Por favor consulte

1 pnp

350 mm

Diseño

cilíndrico M18

Modo de operación

medición analóg. de distancia

Características principales

señal digital proporcional a la distancia

Específico ultrasónico

Procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

Frecuencia ultrasónica

320 kHz

Zona ciega

30 mm

Rango de trabajo

250 mm

Límite de exploración

350 mm

Resolución

0,36 mm

Reproductibilidad

± 0,15 %

Precisión

derivación de la temperatura 0,17 %/K

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

Ondulación residual

± 10 %

Consumo propio

≤ 30 mA

Modo de conexión

conector M12 de 4 polos

Salidas

Salida 1

salida para corriente de bits
pnp: $I_{m\acute{a}x} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$)

Retardo de reacción

24 ms

Retardo de disponibilidad

< 300 ms

Entradas

Entrada 1

entrada de Enable

Carcasa

Material	tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT
Transductor ultrasónico	espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio
Modo de protección según EN 60529	IP 65
Temperatura de trabajo	-20° C hasta +70° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	60 g
Otras versiones	acero inoxidable

Equipamiento/Particularidades

Compensación de la temperatura	no
Elementos de ajuste	no se requiere
Opciones de ajuste	no se requiere
Synchronisation	sí
Operación en multiplex	no
Indicadores	ninguno

Accesorios

Accesorios aplicables	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12 BF-18 UF-90/M18 Aufschraubdom M18
-----------------------	---

Asignación de pines

