




Extracto de nuestro catálogo en línea:

pico-usd 25/2/CD/S/HV/M18


Fecha: 2026-09-22

pico-usd 25/2/CD/S/HV/M18

Dibujo a escala



Zona de detección



Disponible modelo sucesor

Por favor consulte



1 pnp



350 mm

Diseño

cilíndrico M18

Modo de operación

servicio de ventana

Específico ultrasónico

Procedimiento de medida

tiempo de recorrido del eco

Frecuencia ultrasónica

320 kHz

Zona ciega

30 mm

Rango de trabajo

250 mm

Límite de exploración

350 mm

Resolución

0,36 mm

Reproductibilidad

± 0,15 %

Precisión

derivación de la temperatura compensada en línea <1%

Datos eléctricos

Tensión de trabajo U_B

10 V hasta 30 V CC, a prueba de polarización inversa

Ondulación residual

± 10 %

Consumo propio

≤ 30 mA

Modo de conexión

conector M12 de 4 polos

Salidas

Salida 1

salida de conmutación
pnp: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$)
cierre, cortocircuitable

Histéresis de conmutación

2,0 mm

Frecuencia de conmutación

25 Hz

Retardo de reacción

24 ms

Retardo de disponibilidad

< 300 ms

Entradas

Entrada 1	entrada com
-----------	-------------

Carcasa

Material	tubo de latón niquelado, piezas de plástico: PBT
Transductor ultrasónico	espuma de poliuretano, resina epoxi con partículas de vidrio
Modo de protección según EN 60529	IP 65
Temperatura de trabajo	-20° C hasta +70° C
Temperatura de almacenamiento	-40° C hasta +85° C
Peso	60 g

Equipamiento/Particularidades

Compensación de la temperatura	no
Elementos de ajuste	entrada de control
Opciones de ajuste	durch Referenzmessung gegen Bezugspunkt
Synchronisation	sí
Operación en multiplex	no
Indicadores	ninguno

Accesorios

Accesorios aplicables	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12 BF-18 UF-90/M18 Aufschraubdom M18
-----------------------	---

Asignación de pines

