




Extrait de notre catalogue en ligne :

dbk-4/Sender/M18/K1

Mise à jour: 2026-09-03

dbk-4/Sender/M18/K1**Dessin à l'échelle**

Modèle successeur disponible	dbk+4/Sender/M18/K1
Boîtier	cylindrique M18
Mode de fonctionnement	contrôle de double feuille
plage de travail	papier de 20 à 1.200 g/m ² , feuilles métallisées et films jusqu'à 0,4 mm d'épaisseur, feuilles autocollantes, tôles jusqu'à 0,3 mm, cartons finement ondulés
Caractéristiques spéciales	émetteur pour contrôle ultrasonique de double feuille
Spécial ultrason	
Procédé de mesure	mode de pulsation avec évaluation d'amplitude
Fréquence du transducteur	400 kHz
Zone morte	7 mm devant émetteur et récepteur

Boîtier

Matériau	corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT
Transducteur ultrasonique	mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre
Indice de protection (selon EN 60529)	IP 65
Température de service	+5° C à +60° C
Température de stockage	-40° C à +85° C
Poids	30 g
Autres modèles	dbk-4/Sender/M18/K2
Autres modèles	autre longueur de câble

Équipement/Particularités

Éléments de réglage	pas nécessaire
Possibilités de réglage	pas nécessaire

Accessoires

Accessoires utilisables	dbk-Testbogen BF-18
-------------------------	------------------------