

Misurazione del livello in sovrappressione (6 bar)



possibile con i sensori hps+. I sensori sono, inoltre, resistenti all'attacco chimico e disponibili nelle versioni con due uscite di commutazione pnp o con uscita analogica e di commutazione.

Settori di applicazione

Alimentare e farmaceutico

SENSORI PER QUESTO SETTORE DI APPLICAZIONE



hps+25/DD/TC/E/G1



hps+35/DIU/TC/E/G1

Raggio d'azione nominale: 30 - 990

mm

Custodia: connessione di processo G1

Uscite: 2 x pnp



hps+130/DD/TC/E/G1

Raggio d'azione nominale: 85 - 1.500

mm


Custodia: connessione di processo G1

Uscite: 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA...



hps+130/DIU/TC/E/G1

Raggio d'azione nominale: 200 -
5.000 mm
Custodia: connessione di processo G1
Uscite: 2 x pnp



hps+340/DD/TC/G2

Raggio d'azione nominale: 200 -
5.000 mm
Custodia: connessione di processo G1
Uscite: 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA...



hps+340/DIU/TC/E/G2

Raggio d'azione nominale: 350 -
8.000 mm
Custodia: connessione di processo G2
Uscite: 2 x pnp

Raggio d'azione nominale: 350 -
8.000 mm
Custodia: connessione di processo G2
Uscite: 1 x pnp + 1 x analog 4-20 mA...