microsonic



Estratto dal nostro catalogo online:

LinkControl Adapter 1

Aggiornato al: 2026-11-19

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

LinkControl Adapter 1

Disponibile modello successivo	LCA-2
Struttura	a parallelepipedo
Modo operativo	accessori
Caratteristiche speciali	sensore da archivio

Dati elettrici

Tensione d'esercizio U_B	10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità
Ondulazione residua	± 10 %
Consumo di energia a vuoto	≤ 25 mA
Tipo di connessione	connettore circolare M8 a 4 poli

Entrate

Entrata 1	ingresso com

Custodia

Materiale	polistirene
Classe di protezione secondo EN 60529	IP 20
Temperatura d'esercizio	+5° C fino a +60° C
Temperatura di immagazzinamento	-40° C fino a +85° C
Peso	160 g

Dotazione/Caratteristiche speciali

Elementi di regolazione	1 tasto