microsonic




Estratto dal nostro catalogo online:

# *LinkControl Adapter 1*

Aggiornato al: 2026-11-03

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

**Archivsensor**

# LinkControl Adapter 1

| Disponibile modello successivo | LCA-2 |
|---|---|
| Struttura | a parallelepipedo |
| Modo operativo | accessori |
| Caratteristiche speciali | sensore da archivio |

## Dati elettrici

| | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio $U_B$ | 10 V fino a 30 V DC, protetto contro inversioni di polarità |
| Ondulazione residua | ± 10 % |
| Consumo di energia a vuoto | ≤ 25 mA |
| Tipo di connessione | connettore circolare M8 a 4 poli |

## Entrate

| | |
|---|---|
| Entrata 1 | ingresso com |

## Custodia

| | |
|---|---|
| Materiale | polistirene |
| Classe di protezione secondo EN 60529 | IP 20 |
| Temperatura d'esercizio | +5° C fino a +60° C |
| Temperatura di immagazzinamento | -40° C fino a +85° C |
| Peso | 160 g |

## Dotazione/Caratteristiche speciali

| | |
|---|---|
| Elementi di regolazione | 1 tasto |