




オンラインカタログ抜粋:

dbk-4/CD/O/QP E+S

現在: 2026-09-03

dbk-4/CD/O/QP E+S

後継モデルが利用可能

お問い合わせください

 1 x pnp

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	ダブルシートkonntoro-ru
検知可能範囲	紙 = 20 - 1,200 g/m ² , メタルラミネート・フィルム 0.4 mm 厚まで, 粘着フィルム, メタルシート 0.3 mm 厚, 上質段ボール
特徴	レシーバー コロイド 横方向音波逃げ

超音波 - 仕様

計測	振幅診断 パルス制御
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	トランスミッターとレシーバーの前7mm

電気データ

動作電圧 U _B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 35 mA
コネクタタイプ	2 m PVCケーブル, 4 x 0.34 mm ²

出力

出力 1	ダブルシート出力 pnp: I _{max} = 500 mA (U _B -2V) NCC, 短絡防止機能
応答速度	6.5 ms トリガーモード, 24,5 ms フリーランモード

入力

入力 1	コントロール入力
------	----------

ハウジング

材質	ABS
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	+5°C to +60°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	310 g

テクニカルデータ

コントロール	必要なし
調整範囲	必要なし
インジケーター	1 x Duo-LED; 緑: 動作 / 赤: ダブルシート

アクセサリー

取付可能アクセサリー

dbk-Testbogen

ピン割り当て

