



オンラインカタログ抜粋:

dbk-4/Empf/BEE/KU0,6

現在: 2026-09-03

dbk-4/Empf/BEE/ KU0,6

後継モデルが利用可能

お問い合わせください



2 x npn

デザイン	特殊デザイン
オペレーティングモード	ダブルシートkonntoro-ru
検知可能範囲	紙 = 20 - 1,200 g/m ² , メタルラミネート・フィルム 0.4 mm 厚まで, 粘着フィルム, メタルシート 0.3 mm 厚, 上質段ボール
特徴	超音波二枚検知用レシーバー トランスデューサースワップアウト

超音波 - 仕様

計測	振幅診断 パルス制御
超音波周波数	400 kHz
検知不可能ゾーン	トランスミッターとレシーバーの前7mm

電気データ

動作電圧 U _B	20 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 45 mA
コネクタタイプ	2 m PVCケーブル, 5 x 0.25 mm ²

出力

出力 1	ダブルシート出力 npn: I _{max} = 500 mA (-U _B +2V) NOC, 短絡防止機能
Ausgang 2	シート無し出力 npn : I _{max} = 500 mA (-U _B +2V) NCC, 短絡防止機能
応答速度	0.5 ms トリガーモード

入力

入力 1	コントロール入力
------	----------

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	+5°C to +60°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	190 g

テクニカルデータ

コントロール	必要なし
調整範囲	必要なし
インジケータ	1 x Duo-LED; 緑: 動作 / 赤: ダークシート / 赤点滅: シート無

ピン割り当て

