



オンラインカタログ抜粋:

lpc-25/PK/CI/M18/E

現在: 2026-09-03

lpc-25/PK/CI/M18/E

スケール図



検出ゾーン



後継モデルが利用可能

お問い合わせください

 1 x アナログ 4-20 mA

 350 mm

デザイン

円筒 M18

オペレーティングモード

アナログ距離計測

特徴

高耐ケミカル
ステンレスバージョン

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

超音波周波数

320 kHz

検知不可能ゾーン

30 mm

動作範囲

250 mm

最大レンジ

350 mm

分解能

0.069 mm to 0.101 mm, depending on the analogue window

再生

± 0.15 %

精度

± 1 % (温度補正機能付)

電気データ

動作電圧 U_B

10 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率

± 10 %

無負荷電流

≤ 40 mA

コネクタタイプ

5ピン M12 プラグ

出力

出力 1

アナログ出力
電流: 4-20 mA
立上/立下の切替可能

応答速度

24 ms

遅延

< 300 ms

入力

入力 1	com入力 ティーチイン 入力
------	--------------------

ハウジング

材質	ステンレス , プラスチック仕様, PBT
超音波 - 変換	PTFEフィルムコーティング, PTFE O-リング
保護クラス EN 60529	IP 67
動作温度	-25°C ~ +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	43 g

テクニカルデータ

温度補正	はい
コントロール	com入力
調整範囲	Teach-in via com input on pin 5 LCA-2 with LinkControl
Synchronisation	はい
マルチブックス	いいえ
インジケーター	1 x LED 黄: 物体有

ピン割り当て

