



オンラインカタログ抜粋:

pico-usb 25/CD/40V/M18

現在: 2026-09-22

pico-usb 25/CD/40V/M18

スケール図



検出ゾーン



後継モデルが利用可能

お問い合わせください

 1 x pnp

 350 mm

デザイン

円筒 M18

オペレーティングモード

アナログ距離計測

特徴

距離に比例したデジタル信号
弱音波仕様

超音波 - 仕様

計測

エコーによる

超音波周波数

320 kHz

検知不可能ゾーン

30 mm

動作範囲

250 mm

最大レンジ

350 mm

分解能

0.36 mm

再生

± 0.15 %

精度

温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B

10 - 30 V d.c., リバース保護

リップル率

± 10 %

無負荷電流

≤ 30 mA

コネクタタイプ

4ピン M12 プラグ

出力

出力 1

出力
pnp: $I_{max} = 500 \text{ mA}$ ($U_B - 2V$)

応答速度

24 ms

遅延

< 300 ms

入力

入力 1	イネイブルインプット
------	------------

ハウジング

材質	真鍮スリーブ, メッキ, プラスチック, PBT
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 65
動作温度	-20°C to +70°C
保管温度	-40°C to +85°C
重量	60 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	必要なし
調整範囲	必要なし
Synchronisation	はい
マルチプレックス	いいえ
インジケーター	いいえ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12 BF-18 UF-90/M18 Aufschraubdom M18
------------	---

ピン割り当て

