
microsonic



オンラインカタログ抜粋:

wms-251/RT


現在: 2026-11-04

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.


Archivsensor

wms-251/RT

スケール図




検出ゾーン



後継モデルが利用可能	お問い合わせください

エコー出力



2,500 mm

デザイン	コロイド
オペレーティングモード	評価用センサー
特徴	非対称音波フィールド

超音波 - 仕様

計測	エコーによる
超音波周波数	40 kHz
検知不可能ゾーン	100 mm
動作範囲	2.500 mm
最大レンジ	2,500 mm
再生	± 0.15 %
精度	温度 0.17 %/K

電気データ

動作電圧 U_B	10 - 30 V d.c., リバース保護
リップル率	± 10 %
無負荷電流	≤ 30 mA
コネクタータイプ	4ピン M12 プラグ

出力

出力 1	シングル出力エコー

ハウジング

材質	ポリスチレン
超音波 - 変換	ポリスチレンフォーム, グラスファイバー入エポキシレジン
保護クラス EN 60529	IP 54
動作温度	-10°C bis +50°C
保管温度	-20°C to +70°C
重量	530 g

テクニカルデータ

温度補正	いいえ
コントロール	いいえ
調整範囲	いいえ
Synchronisation	はい
マルチプレックス	はい
インジケーター	いいえ

アクセサリー

取付可能アクセサリー	KST4A-2/M12 KST4A-5/M12 KST4G-2/M12 KST4G-5/M12

ピン割り当て

