

레벨 제어 (*Level control*)



가까운 mm 단위부터 최대 8m 까지 레벨 측정이 가능합니다. 초음파센서는 최소/최대 제어로 하나 또는 두개의 출력(0-10V, 4-20mA)이 가능합니다. 화학물질에 강한 제품으로 pico+TF , crm+ 와 hps+ 제품이 있습니다 ..

응용 분야

Printing and Paper

Food and Pharmaceuticals

Logistics

Packaging

이 응용 분야용 센서



mic+



pico+TF

housing: M30 sleeve with digital display
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 1,300 mm, 3,400 and 6,000 mm ...



crm+

housing: M22 sleeve in PVDF
detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm
outputs: 1x Push-Pull, 4-20 mA or 0-...



hps+

housing: M30 sleeve in stainless steel
detection ranges: 250 mm, 350 mm,
1,300 mm, 3,400 and 6,000 mm
outputs: 1x Push-Pull, 2x pnp, 4-20...



pms

housing: PVDF or stainless steel
housing with PTFE film
detection ranges: 250 mm, 350 mm,
1,300 mm and 3,400...

housing: stainless steel housing with PTFE film

detection ranges: 250 mm, 350 mm, 600 mm and 1,300 mm...