
압력환경에서의 레벨 제어 *(Level control under pressures)*




압력환경에서 사용가능한 초음파 센서는 hps+ 초음파 센서 가 있습니다. 추가로 화학물질에 강하며 2개의 PNP 출력타입과 아날로그와 스위칭 출력이 되는 센서가 있습니다.


응용 분야

Food and Pharmaceuticals


이 응용 분야용 센서




hps+25/DD/TC/E/G1
동작 범위: 30 - 990 mm
하우징: 프로세스 연결 G1
출력: 2 x pnp




hps+35/DIU/TC/E/G1
동작 범위: 85 - 1.500 mm
하우징: 프로세스 연결 G1
출력: 1 x pnp + 1 x 아날로그 4-20 mA / 0-10 V




hps+130/DD/TC/E/G1
동작 범위: 200 - 5.000 mm
하우징: 프로세스 연결 G1
출력: 2 x pnp



hps+130/DIU/TC/E/G1
동작 범위: 200 - 5.000 mm
하우징: 프로세스 연결 G1
출력: 1 x pnp + 1 x 아날로그 4-20 mA / 0-10 V



hps+340/DD/TC/G2
동작 범위: 350 - 8.000 mm
하우징: 프로세스 연결 G2
출력: 2 x pnp



hps+340/DIU/TC/E/G2
동작 범위: 350 - 8.000 mm
하우징: 프로세스 연결 G2
출력: 1 x pnp + 1 x 아날로그 4-20 mA / 0-10 V