



온라인 카탈로그 발취:

LCA-2 Koffer

최신 버전: 2026-09-03

LCA-2 Koffer

작동 모드/기본 기능	附件
특이성	包括适配器电缆与24V电源箱

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	12 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 25 \text{ mA}$
연결 타입	4芯M12接插件

입력

입력 1	com端输入
------	--------

하우징

재질	ABS
EN60529에 따르는 보호등급	IP 20
동작온도	+5°C至 +60°C之间
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	1,700 g

기술 특징/특성

제어	4个按键+LED显示 (触摸控制)
표시기	3位数字 LED显示

액세서리

분리가능 액세서리	为了便于超声波传感器系列的安装 Contents: LCA-2 - Adaptor for sensors with cable connection (lcs) incl. cable clamps - Adapter for power supply incl. cable clamps - Power supply 90-240VAC/24VDC, 625 mA, with 2,5 m cable - four exchangeable AC-plugs for use in Europe, USA, Great Britain and Australia - USB - cable A-plug to B-plug - USB stick with LinkControl software - Manual (German / English)
-----------	--