

온라인 카탈로그 발췌:

dbk-4/Empf/CDD/ KU0,6/TB2

최신 버전: 2026-11-18

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

dbk-4/Empf/CDD/ KU0,6/TB2

후속 모델 출시 예정	문의해 주세요

2 x pnp

디자인	특별한 디자인
작동 모드/기본 기능	이매 출력 컨트롤
동작거리	종이 무게 20 - 1,200 g/m^2, 금속 합판과 필름 0.4 mm, 접착 필름, 금속 시트 최대 0.3 mm, 골판지
특이성	초음파 이매감지 컨트롤에 송신기와 수신기 사이의 거리를 조정 할 수 있다. swapped-out 초음파 변환기 특별한 디자인

초음파 사양

측정값	진폭 계산을 가진 펄스 작동
전송 주파수	400 kHz
비검출 영역	송신기와 수신기앞 7mm

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 역극성 보호
전압 변동	± 10 %
무부하 소비전류	≤ 45 mA
연결 타입	2 m PVC 케이블, 5 x 0.25 mm^2

출력

출력 1	이매 출력 pnp: I_{max} = 500 mA (U_B-2V) NCC, 단락 보호 기능
Ausgang 2	시트가 없을 때 출력 pnp: I_{max} = 500 mA (U_B-2V) NCC, 단락 보호 기능
응답속도	프리런 모드에서 2.5ms 또는 6.5ms

입력

입력 1	컨트롤 입력

하우징

재질	황동 슬리브, 니켈 도금, 프라스틱 부분 , PBT
초음파 송신기	폴리우레탄 폼, 글라스-에폭시 수지
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C to +60°C
보관 온도	-40°C to +85°C
무게	175 g

기술 특징/특성

제어	필요하지 않음
세팅을 위한 범위	필요하지 않음
표시기	1 x Duo-LED; 녹색 동작중/빨간색:이매 sheet/녹색점멸:missing sheet

액세서리

분리가능 액세서리	BF-18 dbk-Testbogen

핀 할당

