



온라인 카탈로그 발취:

dbk-4/Empf/CEE/O/QP

최신 버전: 2026-09-03

dbk-4/Empf/CEE/O/QP

후속 모델 출시 예정

문의해 주세요

 2 x npn

디자인	胶体的
작동 모드/기본 기능	双张控制器
동작거리	单位面积重量20-800g/m ² 的纸张,合金层压板和厚达0.25mm的薄膜,自动粘附膜。
특이성	超声波双张控制器的接收器 胶体的 横向声波出口

초음파 사양

측정값	脉冲操作带有振幅估算
전송 주파수	400 kHz
비검출 영역	在发射器与接收器前方7mm处

전기적인 데이터

동작 전압 U_B	20 - 30 V d.c., 反极性保护
전압 변동	$\pm 10 \%$
무부하 소비전류	$\leq 45 \text{ mA}$
연결 타입	2 m PVC 电缆, 5 x 0.25 mm ²

출력

출력 1	双张npn输出: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$) 常闭, 短路保护
Ausgang 2	缺张npn输出: $I_{\max} = 500 \text{ mA}$ ($-U_B + 2V$) 常闭, 短路保护
응답속도	自动运行模式下2.5 ms 或 6.5 ms

입력

입력 1	控制输入
------	------

하우징

재질	铜套, 镀镍, 塑料零件, PBT
초음파 송신기	泡沫聚氨酯, 玻璃填充的环氧树脂
EN60529에 따르는 보호등급	IP 65
동작온도	+5°C至 +60°C之间
보관 온도	-40°C 到 +85°C
무게	

기술 특징/특성

제어	不必要的
세팅을 위한 범위	不必要的
표시기	1 x 双LED; 绿灯 : 工作/红灯 : 双张/红灯闪烁 : 缺张

핀 할당

