

Draadbreukdetectie



Draadbreukdetectie bij het op- en afwikkelen van draden. Naar gelang de grootte van de trommel kan een mic+130/F/TC met 1.300 mm detectiewijdte of een mic+35/F/TC met 350 mm detectiewijdte ingezet worden.

Dient de positie van de draad op de wikkellaag geregistreerd te worden, dan zijn hiervoor ultrasone sensoren met analoge uitgang beschikbaar.

Toepassingsgebieden

Verpakking

Logistiek

Meer

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



mic+130/F/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 2.000 mm

Behuizing: cilindrisch M30

Uitgangen: 1 x Push-Pull



mic+35/F/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 65 - 600 mm

Behuizing: cilindrisch M30

Uitgangen: 1 x Push-Pull



mic+130/IU/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 200 - 2.000 mm

Behuizing: cilindrisch M30

Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0...



mic+35/IU/TC

Bedrijfsdetectiewijdte: 65 - 600 mm

Behuizing: cilindrisch M30

Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V