

Druivenoogstmachine: spoorgeleiding



Voor de spoorgeleiding van de druivenoogstmachine meten twee mic ultrasoonsensoren of pico+ ultrasoonsensoren continu de afstand tot de rijen wijnstokken of het leiwerk. Het besturings-systeem van de oogstmachine past de spoorgeleiding automatisch aan de gemeten afstanden aan. Hierdoor wordt overal dezelfde afstand tot de wijnstokken of het leiwerk aangehouden terwijl de machine tussen de rijen doorrijdt.

Toepassingsgebieden

Agrarische Toepassingen

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



mic-35/IU/M

Bedrijfsdetectiewijde: 65 - 600 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V



mic-130/IU/M

Bedrijfsdetectiewijde: 200 - 2.000 mm
Behuizing: cilindrisch M30
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA + 0...



pico+35/I

Bedrijfsdetectiewijde: 65 - 600 mm
Behuizing: cilindrisch M18
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA



pico+100/I

Bedrijfsdetectiewijde: 120 - 1.300 mm
Behuizing: cilindrisch M18
Uitgangen: 1 x analoog 4-20 mA