

Vulstandmetingen met 6 bar overdruk



zijn mogelijk met de hps+ sensoren. De sensoren zijn bovendien chemicaliënbestendig en als versie met twee pnp-schakeluitgangen, of met analoge uitgang en schakeluitgang verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Voeding en farmacie

SENSOREN VOOR DIT TOEPASSINGSGEBIED



hps+25/DD/TC/E/G1



hps+35/DIU/TC/E/G1

Bedrijfsdetectiewijde: 30 - 990 mm
Behuizing: procesaansluiting G1
Uitgangen: 2 x pnp




hps+130/DD/TC/E/G1

Bedrijfsdetectiewijde: 85 - 1.500 mm
Behuizing: procesaansluiting G1
Uitgangen: 1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V



hps+130/DIU/TC/E/G1

Bedrijfsdetectiewijde: 200 - 5.000
mm
Behuizing: procesaansluiting G1
Uitgangen: 2 x pnp



hps+340/DD/TC/G2

Bedrijfsdetectiewijde: 200 - 5.000
mm
Behuizing: procesaansluiting G1
Uitgangen: 1 x pnp + 1 x analoog 4-2...



hps+340/DIU/TC/E/G2

Bedrijfsdetectiewijde: 350 - 8.000
mm
Behuizing: procesaansluiting G2
Uitgangen: 2 x pnp

Bedrijfsdetectiewijde: 350 - 8.000
mm
Behuizing: procesaansluiting G2
Uitgangen: 1 x pnp + 1 x analoog 4-2...