microsonic



Uittreksel uit onze online-catalogus:

LinkControl Adapter 1

Stand: 2026-11-19

microsonic GmbH / Phoenixseestraße 7 / 44263 Dortmund / Germany / **T** +49 231 975151-0 / **F** +49 231 975151-51 / **E** info@microsonic.de
microsonic® ist eine eingetragene Marke der microsonic GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Archivsensor

LinkControl Adapter 1

Opvolgermodel verkrijgbaar	LCA-2
Bouwvorm	balkvormig
Bedrijfsmodus	toebehoren
Hoogtepunten	archiefsensor

Elektrische gegevens

Bedrijfsspanning U_B	10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd
Restrimpel	± 10 %
Onbelaste stroomopname	≤ 25 mA
Aansluitmethode	4-polige, ronde M8-connector

Ingangen

Ingang 1	com-ingang

Behuizing

Materiaal	polystyreen
Beschermingsklasse volgens EN 60529	IP 20
Bedrijfstemperatuur	+5° C tot +60° C
Opslagtemperatuur	-40° C tot +85° C
Gewicht	160 g

Uitrusting/Bijzonderheden

Instelelementen	1 taster