



Выдержка из нашего онлайн-каталога:

LCA-2 Koffer

По состоянию на: 2026-09-03

LCA-2 Koffer

Режим работы	аксессуары
Особенности	Включен адаптерный кабель и блок питания 24В

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	12 - 30 VDC защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 25 \text{ mA}$
Тип соединения	4-контактным разъемом M12

Входы

Вход 1	Вход COM порт
--------	---------------

Корпус

Материал	ABS
Класс защиты по EN 60529	IP 20
Рабочая температура	+5°C до +60°C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	1700 г

Технические характеристики/характеристики

Управления	4 кнопками + LED дисплей (TouchControl)
Индикаторы	3-разрядный светодиодный дисплей

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	Набор для удобной настройки ряда датчиков Microsonic комплектация: - Адаптер для датчиков с соединительным кабелем (LCS), вкл. кабельных зажимов - Адаптер для питания датчиков, вместе с кабельным соединением и кабельным разъемом - Питание 90-240VAC/24VDC, 625 мА, с кабелем 2,5 м - Четыре сменные AC-пробки для использования в Европе, США, Великобритании и Австралии - USB — кабель А-разъем к В-штекер - Установочный компакт-диск с программным обеспечением LinkControl - Руководство (немецкий / английский)
---------------------------	--