




Выдержка из нашего онлайн-каталога:

dbk-4/Empf/CD/O /QP

По состоянию на: 2026-09-22

dbk-4/Empf/CD/O /QP

Доступен тип приемника

Пожалуйста, уточните



1 x PNP

Модель	прямоугольный
Режим работы	Двойной выход управления
рабочий диапазон	работы с весами 20 - 1200 г / м, металлические ламинированные листы и пленки до 0,4 мм толщиной, самоклеящихся пленок, листов металла до 0,3 мм толщиной, тонкая гофрированная карта
Особенности	Приемник для ультразвукового контроля двойного листа прямоугольный

Ультразвуковых конкретных

Средств измерений	импульсном режиме с оценкой амплитуды
Преобразователь частоты	400 kHz
Слепые зоны	7 мм в передней части передатчика и приемника

Электрические данные

Рабочее напряжение U_B	20 - 30 VDC, защита от обратной полярности
Пульсации напряжения	$\pm 10 \%$
Ток холостого потребления	$\leq 35 \text{ mA}$
Тип соединения	2 м ПВХ кабель, 4 x 0,34 мм ²

Выходы

Выход 1	Двойной выход PNP I = 500 мА НЗК, защита от КЗ
Время реакции	6,5 мс в режиме триггера, 24,5 мс в свободном рабочем режиме

Входы

Вход 1	Управляющий вход
--------	------------------

Корпус

Материал	ABS
Ультразвукового преобразователя	полиуретановой пены, эпоксидной смолы с содержанием стекла
Класс защиты по EN 60529	IP 65
Рабочая температура	+5°C до +60°C
Температура хранения	-40 ° C до +85 ° C
Вес	250 g

Технические характеристики/характеристики

Управления	не нужно
Возможности для настройки	не нужно
Индикаторы	1 x Duo-LED, зеленый: рабочий / красный: двойного листа

Аксессуары

Развертываемые аксессуары	dbk-Testbogen
---------------------------	---------------

Назначение контактов

